

## Irrigatore R25S

### Descrizione:

Modello a impatto a funzionamento circolare e a settore.

Attacco 1-1/2" femmina

Doppia uscita

Peso 2,7 Kg

### TABELLA TECNICA



Ø Boccaglio mm	Pressione all'irrigatore bar	Gittata massima m	Portata erogata Lt/sec
8	2	18	1,47
	3	20,5	1,78
	4	23	2,11
	5	24,5	2,43
	2	19,5	2
10	3	22	2,49
	4	24,5	2,81
	5	27,5	3,22
	2	21,5	2,65
	3	24	3,25
12	4	26,5	3,72
	5	29	4,13
	6	31	4,56
	2	23	3,41
	3	26	4,18
14	4	28,5	4,81
	5	30,5	5,39
	6	32,5	5,90
	2	25	4,36
	3	28	5,26
16	4	30	6,06
	5	32	6,76
	6	34	7,55
	3	29,5	6,77
	4	32	7,50
18	5	34,5	8,38
	6	37	9,11
	3	32	8,33
	4	35	9,16
	5	37,5	10
20	6	39,5	10,8

## Informazioni Sul Prodotto

R25 dispone di doppio boccaglio e doppio rompigitto regolabile che aiutano a regolare il volume delle gocce e la massima gittata

L'irrigatore mostra avanzamento costante al variare del diametro del boccaglio principale e alle diverse pressioni

La particolare conformazione interna permette di montare un boccaglio principale fino a 20 mm, con evidente vantaggio in termini di raggio massimo di copertura rispetto a modelli esistenti in commercio con attacco da 1-1/2"

L'ottimizzazione idraulica del prodotto permette poi un elevato rendimento e una efficienza notevoli

R25 dà una buona copertura anche vicino all'irrigatore

Braccio oscillante e base interamente in ottone

L'irrigatore è protetto dagli effetti cristallizzanti dei raggi UV.

Il braccio battente è dotato di boccola interna ad alta resistenza che alloggia il perno centrale di inox e permette di ottenere prestazioni eccellenti per lunghi anni di lavoro

Disponibile un modello simile a R25, ma dotato di filtro interno, consigliato per uso di acqua contenente parti corpuscolate come sassolini o foglie

AN PLAST SRL