



Irrigatore R3S

Descrizione:

Modello a impatto a funzionamento circolare e a settore.

Attacco ¾" femmina

Singola uscita

Peso 0,43 Kg

TABELLA TECNICA



Ø Boccaglio mm	Pressione all'irrigatore bar	Gittata massima m	Portata erogata Lt/sec
4	1,5	11,5	0,19
	2	12	0,23
	2,5	12,6	0,25
	3	13,2	0,28
	3,5	13,8	0,30
	4	14,2	0,34
4,5	1,5	12	0,25
	2	12,5	0,30
	2,5	13	0,33
	3	13,6	0,36
	3,5	14,2	0,39
	4	14,7	0,44
5	1,5	12,5	0,31
	2	13	0,36
	2,5	13,7	0,41
	3	14,3	0,44
	3,5	14,8	0,48
	4	15,3	0,52
5,5	1,5	13	0,38
	2	13,5	0,45
	2,5	14,2	0,50
	3	14,6	0,55
	3,5	15,3	0,59
	4	16	0,63
6	1,5	13,5	0,47
	2	14,2	0,54
	2,5	14,8	0,60
	3	15,4	0,65
	3,5	16	0,70
	4	16,4	0,75

| R25SF | R25S | R25 | R25S teso | R18S | R18 | R15S | R15 | R6 | AB | V2 | GT | GTS | REX | R3 | R3V | MICRO |

◀ INDIETRO



**IDROMECCANICA
ROSSI**
Irrigatori - Sprinklers

TORNA SU ^