

Programmatori a pile |



Greentimer BT

Ref.
IGGTB1250

Greentimer BT è la centralina da rubinetto ideale per l'irrigazione di terrazze e piccole aiuole. Si programma attraverso tablet e smartphone tramite connessione Bluetooth utilizzando la app gratuita per Android o iOS. Greentimer BT combina una programmazione intuitiva e ricca di funzionalità con la semplicità e praticità dell'app Bluetooth.

Funzioni

- Tempi di irrigazione da 1 a 360 min con 1 minuto di incremento
- Singolo programma
- Due partenze programmabili all'ora desiderata
- Funzione mist con due partenze giornaliere
- Frequenza dell'irrigazione programmabile settimanalmente o fino a 15 giorni di intervallo
- Funzione rain-delay per poter ritardare il ciclo irriguo fino a 7 giorni
- Apertura manuale con tempo programmabile da 1 a 360 minuti con 1 minuto di incremento
- Programmazione attraverso App Bluetooth per Android (4.3 o superiore) o iOS (8.0 o superiore)

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 2 batterie AA alcaline (non fornite)
- Comunicazione Bluetooth 4.0 BLE Low Energy
- IP55 resiste alla pioggia
- Pressione d'esercizio min 0,5 bar - max 8 bar
- Attacco a rubinetto in entrata 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio
- Portata d'acqua da 2 a 40 litri/min
- Temperatura d'esercizio aria da 6 a 60°C
- Solo per acqua fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso



Greentimer PRO

Ref.
IGGTP1250

Greentimer Pro, la centralina da rubinetto ideale per l'irrigazione di terrazze e piccole aiuole. Dotata di ampio display e tastiera rimovibili, può essere programmata comodamente dal divano.

Funzioni

- Tempi di irrigazione da 1 a 240 min con 1 minuto di incremento
- Singolo programma
- Partenza programmabile all'ora desiderata
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 6 o 12 ore o scegliendo i giorni della settimana
- Funzione rain-delay per poter ritardare il ciclo irriguo fino a 7 giorni
- Apertura manuale con tempo programmabile da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento
- Predisposizione per sensore pioggia (opzionale)

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 2 batterie AA alcaline (non fornite)
- IP55 resiste alla pioggia
- Pressione d'esercizio min 0,5 bar - max 8 bar
- Attacco a rubinetto in entrata con vite in ottone 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio
- Portata d'acqua da 2 a 40 litri/min
- Temperatura d'esercizio aria da 6 a 60°C
- Solo per acqua fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso



Accessori Greentimer PRO

Ref.	Descrizione
IGGTS21103	Sensore pioggia Greentimer

- Regolabile in funzione della precipitazione
- Cavo elettrico con spinotto per collegamento al programmatore IGGTP1250
- Dischi idroscopici per l'assorbimento di pioggia e umidità
- Fissaggio a grondaia con morsetto o a muro con tassello
- Regolazione: ruotare il cappuccio inserendolo nella gradazione desiderata
- Quando la precipitazione supererà la soglia prescelta, il sensore interverrà sospendendo il ciclo irriguo