



ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE BL PC Diametro 16

Ala gocciolante integrale Autocompensante

APPLICAZIONI

Colture ortive ed arboree.

SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 1,0 -1.5-2,0-4.0 Lt/h

Distanza tra i gocciolatori: 70 cm

Diametro esterno: 16 cm

Diametro interno: 14,2 cm

Spessore 0.9 mm

Rotolo: 500 MT

Campo autocompensazione: da 0.7 a 4.0 bar.

Filtrazione consigliata: 200 micron

- Labirinto con ampi passaggi dell'acqua
- Gocciolatore saldato in fase di estrusione alla parete interna dell'ala
- Coefficiente di variazione (CV) molto basso
- Membrana in silicone a fluttuazione per garantire un meccanismo autopulente continuo
- Resistente ai raggi UV e ai fertilizzanti normalmente utilizzati in agricoltura
- Corrisponde agli standard ISO 9261

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sistema di autocompensazione che mantiene costante la portata al variare della pressione di ingresso (all'interno del campo di autocompensazione raccomandato) assicurando così la distribuzione dell'esatto quantitativo di acqua e fertilizzante
- Sistema autopulente continuo: elimina le particelle di sporco durante il funzionamento, non solo all'inizio o alla fine del ciclo irriguo, garantendo il funzionamento ininterrotto del gocciolatore
- Gocciolatore con sistema di autoregolazione della portata e ampia area di filtrazione che migliorano la resistenza all'occlusione
- Ampia sezione trasversale del labirinto che permette anche a particelle di grosse dimensioni di essere eliminate
- La posizione del gocciolatore all'interno del tubo fa sì che si peschi solo l'acqua più pulita, cioè quella proveniente dalla parte centrale del tubo.